

**PRÜFBERICHT**

Entnahmestelle: **WV Sontheim/Attenhausen: Flachbrunnen 4b**  
**Ortsnetz Sontheim**  
**Entnahme am Probehahn am Brunnenkopf.**  
**Pumpbetrieb ab 09.45 h.**  
**OKZ: 4110802800143 UKZ:**

Probenentnahmezeitpunkt: 14.08.2024 09:35 Uhr

Probenehmer: Maximilian Kaiser (Labor Dr. Feierabend GmbH)

Parameter	Dimension	Meßwert	Bestimmungs- grenze	Grenzwert	Meßverfahren
<u>Mikrobiologie:</u>					
Koloniezahl bei 22 °C	KBE/ml	0	–	100	TrinkwV § 43 (3)
Koloniezahl bei 36 °C	KBE/ml	0	–	100	TrinkwV § 43 (3)
Escherichia coli	MPN/100ml	0	–	0	DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Keime	MPN/100ml	0	–	0	DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Intestinale Enterokokken	MPN/100ml	0	–	0	Enterolert-DW/Quanti-Tray
<u>I. Sensorische Kenngrößen:</u>					
Färbung (vor Ort)	–	farblos	–	–	Sensorik
Trübung (vor Ort)	–	klar	–	–	Sensorik
Geruch (vor Ort)	–	o.B.	–	–	DIN EN 1622(B3)2006-10 Anh.C
Geschmack (vor Ort)	–	–	–	–	DEV B 1/2 Teil 2: 1971
SAK bei 436 nm	m <sup>-1</sup>	0.05	0.05	0.5	DIN EN ISO 7887 C1: 2012-04
Trübung, quantitativ	NTU	0.09	0.05	1	DIN EN ISO 7027(C2): 2000-04
<u>II. Physikalisch-chemische Kenngrößen:</u>					
Wassertemperatur	°C	10.7	–	–	DIN 38404-C4-2: 1976-12
pH-Wert bei 9,4 °C	–	7.19	–	>6.5 und <9.5	DIN EN ISO 10523(C5): 2012-04
Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	704	–	2790	DIN EN 27888 C8: 1993-11
Sauerstoff vor Ort	mg/l	9.1	0.5	–	DIN EN 25814 G22: 1992-11
DOC (Gelöster org. Kohlenstoff)	mg/l	0.82	0.20	–	DIN EN 1484 (H3): 1997-08
Freie Kohlensäure bei 11,3 °C	mg/l	51	2	–	berechnet aus Bkp. bis pH=8.2
Basekapazität bis pH=8.2	mmol/l	1.16	0.05	–	DIN 38409-H7: 2005-12
Säurekapazität bis pH=8.2 bei 11,3 °C	mmol/l	< 0.05	0.05	–	DIN 38409-H7: 2005-12
Säurekapazität bis pH=4.3 bei 24,4 °C	mmol/l	6.67	0.05	–	DIN 38409-H7: 2005-12
Summe Erdalkalien	mmol/l	3.70	0.10	–	DIN 38409-H6: 1986-1
Gesamthärte	°dH	20.7	0.5	–	DIN 38409-H6: 1986-1
Karbonathärte	°dH	18.7	0.5	–	berechnet aus ks4,3

**PRÜFBERICHT**

Entnahmestelle: **WV Sontheim/Attenhausen: Flachbrunnen 4b**  
**Ortsnetz Sontheim**  
**Entnahme am Probehahn am Brunnenkopf.**  
**Pumpbetrieb ab 09.45 h.**  
**OKZ: 4110802800143 UKZ:**

Probenentnahmezeitpunkt: 14.08.2024 09:35 Uhr

Probenehmer: Maximilian Kaiser (Labor Dr. Feierabend GmbH)

Parameter	Dimension	Meßwert	Bestimmungs-grenze	Grenzwert	Meßverfahren
<u>Kationen:</u>					
Calcium	mg/l	109	1.0	—	DIN EN ISO 14911 (E34): 1999-12
Magnesium	mg/l	23.8	0.5	—	DIN EN ISO 14911 (E34): 1999-12
Natrium	mg/l	6.2	0.5	200	DIN EN ISO 14911 (E34): 1999-12
Kalium	mg/l	1.6	0.5	—	DIN EN ISO 14911 (E34): 1999-12
<u>Anionen:</u>					
Nitrat	mg/l	33.7	0.5	50	DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-7
Chlorid	mg/l	12.1	0.5	250	DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-7
Sulfat	mg/l	11.5	1.0	250	DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-7
Kationensumme (c <sub>eq</sub> )	mmol/l	7.71	—	—	berechnet
Anionensumme (c <sub>eq</sub> )	mmol/l	7.79	—	—	berechnet

Auftrags-Nr. SONTH-24/8  
Probeneingang: 14.08.2024

Probenahmeverfahren: DIN 5667-5: 2011-02, DIN EN ISO 19458: 2006-12 nach Zweck a)  
Analysendauer: 14.08 – 24.09.2024

Überlingen, 28. 9. 2024

  
.....  
(Dipl.-Ing.(FH) Susanne Volz)

**LABOR DR. FEIERABEND GMBH**

Breitlestr. 9  
88662 Überlingen/Bodensee  
Tel.: 07551-62715 - Fax: 07551-67384

Analysenummer: 2408-47722

Auftraggeber: **Gemeinde SONTHEIM, Hauptstraße 41, 87776  
Sontheim**

**Auszug aus Prüfbericht: Analyse gemäß Verordnung zur Eigenüberwachung von  
Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung-EÜV)**

veröffentlicht im Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 25/1995 am 20. September 1995

Entnahmestelle: **WV Sontheim/Attenhausen: Flachbrunnen 4b**

**Ortsnetz Sontheim**

**Entnahme am Probemahn am Brunnenkopf.**

**Pumpbetrieb ab 09.45 h.**

**OKZ: 4110802800143 UKZ:**


Probenentnahmezeitpunkt: 14.08.2024 09:35 Uhr

Probenehmer: Maximilian Kaiser (Labor Dr. Feierabend GmbH)

Parameter	Dimension	Meßwert	Bestimmungs- grenze	Grenzwert	Meßverfahren
Färbung (vor Ort)	–	farblos	–	–	Sensorik
Trübung (vor Ort)	–	klar	–	–	Sensorik
Geruch (vor Ort)	–	o.B.	–	–	DIN EN 1622(B3)2006-10 Anh.C
Wassertemperatur	°C	10.7	–	–	DIN 38404-C4-2: 1976-12
Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	704	–	2790	DIN EN 27888 C8: 1993-11
pH-Wert	bei 9,4 °C	7.19	–	>6.5 und <9.5	DIN EN ISO 10523(C5): 2012-04
Sauerstoff vor Ort	mg/l	9.1	0.5	–	DIN EN 25814 G22: 1992-11
Säurekapazität bis pH=4.3	bei 24,4 °C	6.67	0.05	–	DIN 38409-H7: 2005-12
Säurekapazität bis pH=8.2	bei 11,3 °C	< 0.05	0.05	–	DIN 38409-H7: 2005-12
Basekapazität bis pH=8.2	mmol/l	1.16	0.05	–	DIN 38409-H7: 2005-12
Calcium	mg/l	109	1.0	–	DIN EN ISO 14911 (E34): 1999-12
Magnesium	mg/l	23.8	0.5	–	DIN EN ISO 14911 (E34): 1999-12
Natrium	mg/l	6.2	0.5	200	DIN EN ISO 14911 (E34): 1999-12
Kalium	mg/l	1.6	0.5	–	DIN EN ISO 14911 (E34): 1999-12
Chlorid	mg/l	12.1	0.5	250	DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-7
Sulfat	mg/l	11.5	1.0	250	DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-7
Nitrat	mg/l	33.7	0.5	50	DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-7
DOC (Gelöster org. Kohlenstoff)	mg/l	0.82	0.20	–	DIN EN 1484 (H3): 1997-08
Koloniezahl bei 22 °C	KBE/ml	0	–	100	TrinkwV § 43 (3)
Koloniezahl bei 36 °C	KBE/ml	0	–	100	TrinkwV § 43 (3)
Coliforme Keime	MPN/100ml	0	–	0	DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Escherichia coli	MPN/100ml	0	–	0	DIN EN ISO 9308-2:2014-06

Auftrags-Nr. SONTH-24/8 Probenahmeverfahren: DIN 5667-5: 2011-02, DIN EN ISO 19458: 2006-12 nach Zweck a)  
Probeneingang: 14.08.2024 Analysendauer: 14.08 – 24.09.2024

Überlingen, 28. 9. 2024

  
.....  
(Dipl.-Ing.(FH) Susanne Volz)